









FICHA TECNICA

Edición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002

1. Producto: *VALON PREMIUM SATINADO* **Cód. A0 187 . . . .**

Pintura plástica acrílica satinada de primera calidad para la protección de superficies en exteriores e interiores.

*** Máximo poder cubriente y blancura.**
*** Máxima resistencia a la luz solar y agentes atmosféricos.**
*** Máxima durabilidad y resistencia al amarilleamiento.**
*** Perfecta adherencia.**
*** Transpirable e impermeable.**
*** Evita la formación de moho.**
*** No retiene la suciedad.**
*** Olor agradable.**
*** Secado rápido.**
*** Lavabilidad: Excelente (prueba Gardner)**
*** Combustibilidad: Clase M-1 (Norma UNE 23.727).**
*** Garantía 15 años.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Copolímero 100% acrílico.
* Acabado: Satinado (BRILLO DE 20-30% EN ÁNGULO DE 60-60ª)
* Color: Carta de colores VALON PREMIUM.
* Rendimiento: 12-15 m2/lt. y mano sobre superficies lisas.
* Densidad: 1,24 ± 0,05% para blanco 0501.
* Volumen de sólidos: 34 ± 1%.para blanco 0501.
* Secado: 1-2 horas.
* Repintado: 4-5 horas.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

* Materiales de construcción fraguados y secos, se puede aplicar directamente o bien uniformar la absorción con FONDO FIJADOR de Valentine diluido 1:6 para obtener un mejor acabado. Tratar el salitre y eflorescencias con solución ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser limpiadas con lejía.
* Superficies de hierro y acero, proteger previamente con VALFOS Símil MINIO de Valentine.
* Galvanizados, aluminio y otros metales, aplicar una mano fina de WASH-PRIMER de Valentine.
* Superficies de madera, unificar su absorción con una mano previa de SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine, lijar y eliminar el polvo.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA

Producto: ***VALON PREMIUM SATINADO*** **Cód. A0 187 . . . .**

4. Modo de empleo:

* Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Producto listo al uso. No se recomienda diluir. Si se decidiese hacerlo, con agua, sin superar el 10% y exclusivamente para la primera mano.
* Aplicar a brocha, rodillo o pistola a espesores de 25-30 micras secas por mano y a temperaturas entre 5 y 35ªC.
* Para aplicar a pistola diluir con un 20-25% de agua.
* Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
* Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray)
* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 15 lt. - 10 lt. - 4 lt. - 0,750 lt. (blanco) 0,250 lt. 0,750 lt.- 4 lt. (colores)

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Muy apropiado para la protección de fachadas y para la decoración tanto de superficies exteriores como interiores.
Indicado para carteles publicitarios y rotulación en exteriores por la solidez de sus colores.
Gracias a su naturaleza es especialmente resistente en zonas húmedas.
Los colores Amarillo Mimosa, Naranja Oriental y Rojo Laca pueden sufrir ligeros cambios de color con el tiempo.

Garantía:

15 años. Ver texto del envase.